

DURAMET 2M



Cera metallizzata



i

Aspetto fisico: Liquido bianco

Odore: Caratteristico di polimeri

pH: 9,00 ± 0,50

Peso specifico: 1,040 ± 0,010 g/cm³

Restituisce lucentezza

Per tutti i pavimenti



Caratteristiche: Cera metallizzata a base di polimeri acrilici e resine per la protezione di pavimenti sintetici (PVC, gomma, linoleum, resine). La sua particolare composizione crea un film flessibile e al tempo stesso particolarmente resistente, in grado di proteggere il pavimento dal traffico e dai segni neri che possono derivare dallo sfregamento. Dona alla superficie un ottimo grado di lucido, resistente nel tempo.

Ambienti di utilizzo: Cera metallizzata specifica per tutte le superfici in materiale sintetico, anche per ambienti ad alta intensità di traffico. Ideale anche per l'utilizzo sui moderni pavimenti in resina.

Dosaggi e modalità d'uso: per una riuscita ottimale del trattamento applicare una prima mano di prodotto con uno spandicera. Attendere quindi l'asciugatura e applicare una seconda mano in senso incrociato alla prima. La cera deve essere stesa in maniera uniforme senza eccedere nell'utilizzo per non causare alonature. Il quantitativo consigliato è di circa 1 litro/50 mq.

Composizione chimica: Ingredienti conformi al Regolamento CE N.648/2004

Tra 15% e 30%: Policarbossilati;

Classificazione di pericolo: Prodotto soggetto ad etichettatura di pericolo ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

Codice	Confezione	Pezzi per cartone	Ct. per strato	Strati per bancale	Ct. per bancale	EAN
DON027D	Can. 5 Kg	2	16	4	54	8050612510826